Adezif
solutions adhésives industrielles

FICHE TECHNIQUE

RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE


MV565

RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE MOUSSE ACRYLIQUE VISCOÉLASTIQUE (1 MM)

Mousse acrylique viscoélastique transparente avec adhésif intégré au support. Haute résistance. Utilisée dans l'industrie automobile (emblèmes, protection des moules, etc.), l'électronique et les accessoires.

Applications :

- Excellente tenue et bonne adhérence aux métaux
- Collage de panneaux transparents
- Bonne absorption des impacts et chocs
- Bonne résistance aux intempéries
- Résistance aux solvants
- Bonne flexibilité/conformabilité sur les surfaces courbes et bonne capacité à combler les irrégularités.



❶ Liner film PE rouge ❷ Mousse adhésive acrylique viscoélastique transparente (support + adhésif)

Caractéristiques techniques

référence	MV565
Couleur	**Transparent**
Support + Adhésif	**Mousse adhésive acrylique viscoélastique**
Épaisseur totale sans liner	**1000 µm**
Protecteur (liner)	**Film polyéthylène rouge**
Longueur standard	**33 m**
Largeur max.	**930 mm**
Pelage sur acier	**1400 gf/cm (13,7 N/cm)**
Cisaillement dynamique sur acier	**5,8 kgf/cm²**
Tenue en température	**+120 °C**

Informations importantes

L'ensemble des données techniques présentes dans cette fiche de données sur le produit se fondent sur notre propre expérience et sur les résultats obtenus par des institutions de test externes. Ces valeurs sont représentatives et ne peuvent être utilisées automatiquement pour votre propre application particulière. Vous devrez procéder à des tests appropriés pour votre application ou votre projet.

Stockage

Veillez à conserver le ruban dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière à une température comprise entre 21 °C et 38 °C et un taux d'humidité relative de 50%.