STRONG
ADHESIFS INDUSTRIELS
Tél. 01 34 66 42 39 Fax 01 34 66 42 38

FICHE TECHNIQUE

REF. 810 N

MOUSSE NOIRE DOUBLE-FACE
Adhésif Acrylique

DESCRIPTION :
La référence 810 est une MOUSSE POLYETHYLENE NOIRE à cellules fermées d'une épaisseur de 1 mm , enduite sur les 2 faces d'un adhésif acrylique solvant sensible à la pression .
PROTECTEUR : Papier siliconé BLANC .

APPLICATIONS TYPIQUES :
- **Pose de miroirs**
- **PLV**

Caractéristiques et avantages :
Mousse polyvalente offrant **d'excellentes caractéristiques de résistance en cisaillement** sans exposition aux UV.
Dangerosité : aucune dangerosité relevée
Les performances peuvent varier selon la température d'utilisation .

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Nature de l'adhésif	**ACRYLIQUE SOLVANT**
Epaisseur (adhésif + support)	1 mm
Résistance au pelage (180°C) N/25 mm 20 minutes Acier inoxydable	27 N / 25mm
Résistance au cisaillement statique 500 h	0.8 KG / cm2
MOUSSE / SUPPORT	
Densité de la mousse	70 kg / M3
COULEUR de la mousse	NOIRE
COULEUR PROTECTEUR	BLANC
Température d'utilisation	- 40 à + 70 °C
Durée de vie/ stockage	Peut varier selon température et humidité 12 mois à l'abri de la lumière et de l'humidité et à Température 18 °C. Les Basses températures entraînent un risque de condensation pouvant nuire au tack (adhérence initiale) de l'adhésif.

IMPORTANT :
Les caractéristiques données ci-dessus sont basées sur des tests fiables. Néanmoins, les valeurs indiquées sont des valeurs typiques qui varient avec les conditions d'application .Elles ne sont données qu'à titre indicatif , sans aucune garantie .Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'adéquation de ce produit à l'usage qu'il souhaite en faire .L'utilisateur est seul responsable des essais préalables et de la préparation de surface de pose de l'adhésif.