STRONG
ADHÉSIFS INDUSTRIELS

FICHE TECHNIQUE

REF. MV405

DOUBLE-FACE TRANSPARENT
ULTRA HAUTE PERFORMANCE

DESCRIPTION TECHNIQUE	UNITE DE MESURE	VALEURS
Support		Emulsion acrylique
Adhésif		acrylique
Couleur		transparent
Epaisseur	mm	0.5 mm
Densité de la mousse	Kg/M3	850
Protecteur		FILM PE rouge
Pelage à 180° - acier inoxydable Température ambiante	g/25mm	2100
Résistance à la traction T BLOCK test – acier inoxydable Température ambiante	g/ cm2	7030
Résistance au Cisaillement dynamique Acier inoxydable – température ambiante	KG/cm2	4.9
Résistance en température Courte période	°C	200
Résistance en température En continu	°C	149
Résistance aux UV		Très bonne

IMPORTANT :
Les caractéristiques données ci-dessus sont basées sur des tests fiables.
Néanmoins, les valeurs indiquées sont des valeurs typiques qui varient avec les conditions d'application .Elles ne sont données qu'à titre indicatif , sans aucune garantie .Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'adéquation de ce produit à l'usage qu'il souhaite en faire .
L'utilisateur est seul responsable des essais préalables et de la préparation de surface de pose de l'adhésif.